

Eigenschappen	
Commerciële naam	Falcata
Productgroep	lichtgewicht multiplex
Beoogde gebruik	droge omstandigheden
Fabrikant / gemachtigde	
Opbouw	100 % Falcata
Kwaliteit	BB/CC
Gebruiksklasse	EN 636-1
Certificaten	SVLK / FLEGT / EUTR-proof
Volumieke massa	± 360 kg/m <sup>3</sup>
Afmeting (cm) + dikte (mm)	244 x 122 3,6 5,5 9 12 15 18



Aangegeven prestatie:

Essentiele kenmerken	Geharmoniseerde technische specificaties	Prestaties
Toelaatbare maatafwijkingen	EN 315	0,2 mm
Buigsterkte	EN 310	52,7 N/mm <sup>2</sup>
Vochtgehalte	EN 322	≤ 12%
Treksterkte loodrecht op het vlak van de plaat	EN 319	geen prestatie verklaard
Diktezwellung, 24h	EN 317	geen prestatie verklaard
Formaldehyde-emissie	EN 717-2	
Formaldehyde-emissie volgens de kamermethode	EN 717-1	klasse A
Brandreactie	EN 13501	klasse D-s2, d0
Dampdoorlaatbaarheid (μ)	EN 12524	
Luchtgeluidsisolatie	EN 13986-5.10	
Geluidsabsorptie (α)	EN 13986-5.10	
Thermische geleidbaarheid (λ)		
Treksterkte loodrecht op het vlak	EN 789	
Bepaling van de factoren voor de belasting duur en kruip	EN 1156 of EN 1995-1-1	
Biologische duurzaamheid	EN 335	gebruiksklasse 4
PCP inhoud	CEN/TC 38	

De prestaties van het geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de hierboven geïdentificeerde fabrikant / gemachtigde.

Ondertekend voor en namens de fabrikant/gemachtigde door:

.....  
 Naam en functie    Plaats en datum van afgifte    Handtekening